

**Plafonds Sur montants Stil® suspendu - Plancher béton ou poutrelle ou hourdis béton  
- 2x Placoplatre® BA 25 - Stil® M 48 et R 48 - 0,5 m - Double- Portée 1,9 m - RE120 - dB  
- Avec Isolant\* - Poids isolant < 6kg**

## Description

Les plafonds Placostil® sur montants Stil® sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature métallique. Quel que soit le type de support (bois, métal, béton, hourdis) les plafonds Placostil® sur montants permettent de réaliser des ouvrages de formes et performances (incendie, acoustique) très variées : • de formes (ouvrages horizontaux), • de performances (protection incendie, isolation et correction acoustiques).

## Domaines d'emploi

Les plafonds Placostil® sur montants sont adaptés à tous les types de constructions : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), locaux industriels et commerciaux, bureaux.

## Performances

<b>Type</b>	Sur montants Stil® suspendu	
<b>Parement</b>	2x Placoplatre® BA 25	
<b>Isolation</b>	<b>Type</b>	Avec Isolant*
	<b>Poids surfacique maxi d'isolant (kg/m²)</b>	< 6
<b>Configuration du montage</b>	<b>Support</b>	Plancher béton ou poutrelle ou hourdis béton
	<b>Type de plafond</b>	non démontable
	<b>Montant/Rail ou Cornière</b>	Stil® M 48 et R 48
	<b>Montant simple ou double</b>	Double
	<b>Entraxe ossature en m</b>	0,50 m
	<b>Portée</b>	1,90 m
	<b>Suspente(s)</b>	Suspente MD Stil®
	<b>Charge admissible par suspente</b>	160 kg
<b>Résistance au feu</b>	<b>Ligne d'entretoises</b>	Non
		RE120

## Justificatifs

Référence PV Resistance au feu : RS 21-008

## Notes

---

Note générale: Fixation rail sur gros-œuvre : 1 fixation tous les 60 cm Liaison rail/montant: Vissage ou sertissage des ailes supérieure et inférieure de chaque montant Fixation montants sur suspentes MS Stil®: 1 vis TRPF 13 Solidarisation des montants doubles: 1 vis TRPF13 tous les 40 cm Entraxe de vissage Peaux intérieures:1 vis TTPC tous les 30 cm sur chacun des montants en quinconce Peau extérieure (visible): 1 vis TTPC tous les 15 cm sur chacun des montants.  
Note option membrane: Mise en œuvre d'un pare-vapeur : possible se référer au procès verbal pour plus de détail  
Note PV: Note concernant le PV de résistance au feu: Entraxe montants doubles 0,50 m. Les suspentes MD Stil® ne sont pas compatibles avec les montants Stil® M 100 et Stil® M 150 GH (plafond autoportant uniquement)

Poids d'isolant  $\leq 6$  kg/m : Exemples d'isolants compatibles [Saint-Gobain Isover] : Laine de verre à souffler : Comblissimo  $\leq 500$  mm ; Laine de verre en rouleau : IBR avec ou sans kraft  $\leq 460$  mm ; Isoconfort 35 avec ou sans kraft  $\leq 300$  mm ; Isoconfort 32 avec ou sans kraft  $\leq 200$  mm ; Isocoton  $\leq 200$  mm Isonat Flex 40  $\leq 145$  mm ; Flex 55  $\leq 100$  mm [Isonat]