

Plafonds Filant Placo® Duo'tech® 25 - Plancher bois - 1x Placo® Duo'Tech® 25 - Stil Prim® Tech 90 avec entretoises - 1,2 m - - Portée 3,3 m - REI30 - 51dB - Avec Isolant*

Description

Le système Stil Prim® Tech est composé d'une double ossature métallique. Les profilés Stil Prim® Tech 90 constituent l'ossature primaire. Ils présentent des languets tous les 10 cm. L'ossature secondaire peut être réalisée de deux manières différentes : - avec les entretoises Stil Prim® Tech 120 clipsées dans les languets du profilé Stil Prim® Tech 90. - avec les attaches Stil Prim® Tech sur lesquelles sont fixées des fourrures Stil® F 530 filantes. Les plafonds Stil Prim® Tech permettent de répondre à toutes les contraintes de formes et de performances.

Domaines d'emploi

Tous types de chantier exigeant une longue portée, quel que soit le support, en neuf comme en rénovation.

Performances

Type		Filant Placo® Duo'tech® 25
Parement		1x Placo® Duo'Tech® 25
Isolation	Type	Avec Isolant*
Configuration du montage	Support	Plancher bois
	Type de plafond	non démontable
	Montant/Rail ou Cornière	Stil Prim® Tech 90 avec entretoises
	Entraxe ossature en m	1,20 m
	Ossature secondaire	Entretoise Stil Prim® Tech 120
	Entraxe ossature secondaire	0,6 m
Résistance au feu		REI30
Performances acoustiques	R_A	51 dB

Justificatifs

Référence RE acoustique : AC 20-01603_Rev03

Référence PV Resistance au feu : CSTB AL RS23-010.

Notes

Note générale: Equipements électriques optionnels : (On se reportera à l'appréciation de laboratoire AL RS23-010 pour les références des équipements électriques et leur mise en oeuvre) Pieuvre de dimensions maxi 230 x 290 x 94 mm (1 pour 12 m²) Boîtiers de dérivation de dimensions maxi 170 x 140 x 60 mm (16 pour 12 m²) Gaines électriques ICTA Ø 25 mm maxi Kits BLM - point de centre DCL Coupe-Feu EI 90 pour luminaire 25 kg max (4 pour 12 m²) (Le kit BLM - Point de centre est composé de : boîtier de protection feu HWD30, couvercle DCL Easy Fix, fiche douille DCL E27, étrier de reprise arrière avec filin, manchon gaine ICTA.)

Note option plafond déco: Plafond décoratif en sous face possible selon les dispositions suivantes : 'Plafonds démontables T15 ou T24 dalles Gyptone® ou Gyprex® + LDV 100 mm MV 10-15 kg/m³- Suspente Stil® SA Plafonds non démontable Stil® F530 plaques Gyptone® ou Rigitone™ + LDV 100 mm MV 10-15 kg/m³ - Suspente Stil® SA

Note PV: Note concernant le PV de résistance au feu : Cloison obligatoire: Cloisons Placostil® distributives ou séparatives EI 60 mini

Note perf. acoust.: 51 db Plafond filant Duo'Tech® 25 + cloison 98/48 Duo'Tech® 25 ou 62 dB Plafond filant Duo'Tech® 25 + cloison SAD 160 Duo'Tech® 25

Laine de verre IBR, Isoconfort 35 avec ou sans kraft, Monospace 25 ou fibre de bois Isonat FLEX 40 ou 55 ou textile recyclé ISOCOTON. Epaisseur mini 120 mm, max 15 kg/m²