

Plafonds Pour locaux très humide sur montant - Charpente bois - 1x Glasroc® H Ocean 13 - Hydrostil®+ M 48 et R 48 - 0,5 m - Simple- Portée 2,05 m - - dB - Sans Isolant

Description

Grâce à son cœur hautement hydrofugé et à son voile à base de fibres de verre, la plaque de plâtre Glasroc® H Ocean 13, associée aux ossatures Hydrostil®+ 500h permet la réalisation de plafonds dans les locaux très humides classés EB+ collectifs et certains locaux EC. La mise en oeuvre des plafonds Glasroc® H Ocean 13 s'effectue sur fourrures ou sur montants.

Domaines d'emploi

Les plafonds Glasroc® H Ocean 13 sont destinés aux locaux EB+ collectifs ainsi que certains locaux EC (selon le classement visé dans le e-cahier du CSTB 3567 - mai 2006) :

- Douches collectives de stade ou de gymnase
- Centres aquatiques, balnéothérapies (à l'exclusion des saunas et des hammams)
- Piscines et locaux en communication directe avec le bassin.

Performances

Type	Type solution	Pour locaux très humide sur montant
Parement		1x Glasroc® H Ocean 13
Configuration du montage	Support (plancher)	Charpente bois
	Type de plafond	non démontable
	Ossature du système	Hydrostil®+ M 48 et R 48
	Montants (s ou d)	Simple
	Entraxe des ossatures (m)	0,5
	Portée (m)	2.05 m
	Suspente	Suspente MD Hydrostil®+ 500h
	Ligne d'entretoises	Oui

Justificatifs

DTA/DTU : 9/16-1034

Notes

Note entretoises: les entretoises sont réalisées avec des Lignes d'entretoises R48 ou R70

Note suspentes: Note concernant les suspentes:

Charpente bois:

suspente articulée Hydrostil®+ SA 500h

- tige filetée Hydrostil®+ M6 500h

- cavalier Hydrostil®+ F 530 500h

ou

- suspente sécable Hydrostil®+ F 530 500h

100% SYSTÈME Placo® → 100% Performances GARANTIES Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplâtre.

Le présent document, non exhaustif, a pour objectif de synthétiser et résumer les documents techniques de référence qui sont disponibles sur le site internet et via l'assistance technique Placoplâtre®. Les illustrations ne sont pas contractuelles ; l'aspect final du système et la teinte des produits peuvent varier.