

Plafonds Système Stil Flam® avec trappe de visite - Plancher bois - 2x Placoflam® BA 13 - Stil® F 530 + Stil Flam® et Rail F 530 - 0,6 m - - Portée 1,2 m - REI60 - dB - - Avec Isolant*

Description

Le système Stil Flam® permet la réalisation de plafonds feu REI30 à REI 120 sous tous types de plancher. Il est compatible avec les ossatures primaires Stil Prim® Tech avec attaches.

Domaines d'emploi

Les plafonds Stil Flam® sont adaptés à tous les types de constructions : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), locaux industriels et commerciaux, bureaux.

Performances

Type	Stil Flam®	
Parement	2x Placoflam® BA 13	
Isolation	Type	Avec Isolant*
	Epaisseur de laine minérale	100 mm
Configuration du montage	Support	Plancher bois
	Hauteur plénum minimum (isolant inclus) en mm	340
	Type de plafond	non démontable
	Montant/Rail ou Cornière	Stil® F 530 + Stil Flam® et Rail F 530
	Entraxe ossature en m	0,60 m
	Ossature secondaire	Entretoise Stil Flam®
	Entraxe ossature secondaire	1,2 m
	Portée	1,20 m
Résistance au feu	REI60	
Suspente(s)	Voir tableau de compatibilités des suspentes	

Justificatifs

Référence PV Resistance au feu : RS 13-021
DTA/DTU : DTU 25.41

Notes

Note générale: Le plafonds peut être équipé de trappes . L'ouverture dans le plafondne devra pas excéder 600x600

Isolant : GR32 100mm

100% SYSTÈME Placo® → 100% Performances GARANTIES Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplâtre.

Le présent document, non exhaustif, a pour objectif de synthétiser et résumer les documents techniques de référence qui sont disponibles sur le site internet et via l'assistance technique Placoplâtre®. Les illustrations ne sont pas contractuelles ; l'aspect final du système et la teinte des produits peuvent varier.