

Plafonds Sur fourrures Stil® F 530 - Plancher bois - 2x Placo® Phonique BA 13 - Stil® F 530 et R F 530 - 0,6 m - - Portée 1,2 m - - 57dB - Isoconfort 35 100 mm

Description

Les plafonds Placostil® sur fourrures sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature métallique Placostil®. Quel que soit le type de support (bois, métal, béton, hourdis) les plafonds Placostil® permettent de répondre à toutes les contraintes :

- de performances : protection incendie, isolation et correction acoustiques, isolation thermique.

Domaines d'emploi

Les plafonds Placostil® sur fourrure sont adaptés à tous les types de constructions, neuves ou en rénovation : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), locaux industriels et commerciaux, bureaux.

Performances

Type	Type solution	Sur fourrures Stil® F 530
Parement		2x Placo® Phonique BA 13
Isolation	Type d'isolant	Isoconfort 35 100 mm
	Épaisseur isolant	100 mm
Configuration du montage	Support (plancher)	Plancher bois
	Hauteur minimum du plénum (mm)	280 mm minimum (isolant inclus)
	Ossature du système	Stil® F 530 et R F 530
	Entraxe des ossatures (m)	0,6
Portée (m)		1.2 m
Performances acoustiques	Affaiblissement acoustique RA (dB)	57 dB

Justificatifs

Référence RE acoustique : Estimation Placo®
DTA/DTU : DTU 25.41