

Plafonds Sur fourrures Stil® F 530 - Plancher bois - 3x Placoflam® BA 15 - Stil® F 530 et R F 530 - 0,6 m - - Portée 1,2 m - - 58dB - Avec isolant*

Description

Les plafonds Placostil® sur fourrures sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature métallique Placostil®. Quel que soit le type de support (bois, métal, béton, hourdis) les plafonds Placostil® permettent de répondre à toutes les contraintes :

- de performances : protection incendie, isolation et correction acoustiques, isolation thermique.

Domaines d'emploi

Les plafonds Placostil® sur fourrure sont adaptés à tous les types de constructions, neuves ou en rénovation : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), locaux industriels et commerciaux, bureaux.

Performances

Type	Type solution	Sur fourrures Stil® F 530
Parement		3x Placoflam® BA 15
Isolation	Type d'isolant	Avec isolant*
	Épaisseur isolant	100 mm
Configuration du montage	Support (plancher)	Plancher bois
	Hauteur minimum du plénum (mm)	280 mm minimum (isolant inclus)
	Ossature du système	Stil® F 530 et R F 530
	Entraxe des ossatures (m)	0,6
Portée (m)		1.2 m
Performances acoustiques	Affaiblissement acoustique RA (dB)	58 dB

Justificatifs

Référence RE acoustique : Estimation Placo®
DTA/DTU : DTU 25.41