

**Plafonds Ext. abrités - - 1x Glasroc® H Ocean 13 - Fourniture Hydrostil®+ F 530 500h - 0,5 m - - Portée 1,15 m - - dB - Sans Isolant - inférieure ou égale à 30 cm - Hauteur plafond ≤ 10 m du sol - Site normal- Zone de vent 3**

## Description

Les plaques Glasroc® H Ocean sont composées d'un coeur hautement hydrofugé et de parements constitués d'un voile non-tissé à base de fibres de verre insensible à l'humidité, facilement identifiable grâce à leur couleur bleu clair. Elles sont associées aux profilés et accessoires Hydrostil®+ 500h, à l'enduit Placojoint® PR HYDRO et à la bande à joint Hydro Tape.

## Domaines d'emploi

Les plafonds extérieurs abrités Glasroc® H Ocean peuvent être mis en oeuvre en France métropolitaine ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer (DROM). La hauteur maximale du plafond extérieur est de 20 m au-dessus du sol. Exemples : sous-face de loggias, de balcons, coursives, préaux, auvents, ...

## Performances

Type	Type solution	Extérieurs abrités
<b>Parement</b>		1x Glasroc® H Ocean 13
<b>Configuration du montage</b>	<b>Support (plancher)</b>	Plancher bois
	<b>Hauteur minimum du plénum (mm)</b>	inférieure ou égale à 30 cm
	<b>Site et zone de vent</b>	Site normal- Zone de vent 3
	<b>Type de plafond</b>	non démontable
	<b>Ossature du système</b>	Fournitures Hydrostil®+ F 530 500h
	<b>Entraxe des ossatures (m)</b>	0,5
	<b>Charge admissible suspente</b>	55 kg
	<b>Fixation au support</b>	2 vis TTPC 35 par suspente

## Justificatifs

DTA/DTU : 9/17-1057\_V2

## Notes

Note générale: Hauteur plafond ≤ 10 m du sol