

**Plafonds Ext. abrités - - 1x Glasroc® H Ocean 13 - Fourrure Hydrostil®+ F 530 500h - 0,5 m - - Portée 1,25 m - - dB - Sans Isolant - inférieure ou égale à 30 cm - Hauteur plafond ≤ 10 m du sol - Site normal- Zone de vent 1**

## Description

Les plaques Glasroc® H Ocean sont composées d'un coeur hautement hydrofugé et de parements constitués d'un voile non-tissé à base de fibres de verre insensible à l'humidité, facilement identifiable grâce à leur couleur bleu clair. Elles sont associées aux profilés et accessoires Hydrostil®+ 500h, à l'enduit Placojoint® PR HYDRO et à la bande à joint Hydro Tape.

## Domaines d'emploi

Les plafonds extérieurs abrités Glasroc® H Ocean peuvent être mis en oeuvre en France métropolitaine ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer (DROM). La hauteur maximale du plafond extérieur est de 20 m au-dessus du sol. Exemples : sous-face de loggias, de balcons, coursives, préaux, auvents, ...

## Performances

| Type                            | Type solution                         | Extérieurs abrités               |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Parement</b>                 |                                       | 1x Glasroc® H Ocean 13           |
| <b>Configuration du montage</b> | <b>Support (plancher)</b>             | Plancher bois                    |
|                                 | <b>Hauteur minimum du plénum (mm)</b> | inférieure ou égale à 30 cm      |
|                                 | <b>Site et zone de vent</b>           | Site normal- Zone de vent 1      |
|                                 | <b>Type de plafond</b>                | non démontable                   |
|                                 | <b>Ossature du système</b>            | Fourrures Hydrostil®+ F 530 500h |
|                                 | <b>Entraxe des ossatures (m)</b>      | 0,5                              |
|                                 | <b>Charge admissible suspente</b>     | 55 kg                            |
|                                 | <b>Fixation au support</b>            | 2 vis TTPC 35 par suspente       |

## Justificatifs

DTA/DTU : 9/17-1057\_V2

## Notes

Note générale: Hauteur plafond ≤ 10 m du sol