

Plafonds Ext. abrités - - 1x Glasroc® H Ocean 13 - Fourrure Hydrostil®+ F 530 500h - 0,5 m - - Portée 1,2 m - - dB - Sans Isolant - inférieure ou égale à 30 cm - Hauteur plafond ≤ 20 m du sol - Site protégé- Zone de vent 2

Description

Les plaques Glasroc® H Ocean sont composées d'un coeur hautement hydrofugé et de parements constitués d'un voile non-tissé à base de fibres de verre insensible à l'humidité, facilement identifiable grâce à leur couleur bleu clair. Elles sont associées aux profilés et accessoires Hydrostil®+ 500h, à l'enduit Placojoint® PR HYDRO et à la bande à joint Hydro Tape.

Domaines d'emploi

Les plafonds extérieurs abrités Glasroc® H Ocean peuvent être mis en oeuvre en France métropolitaine ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer (DROM). La hauteur maximale du plafond extérieur est de 20 m au-dessus du sol. Exemples : sous-face de loggias, de balcons, coursives, préaux, auvents, ...

Performances

Type	Type solution	Extérieurs abrités
Parement		1x Glasroc® H Ocean 13
Configuration du montage	Support (plancher)	Plancher bois
	Hauteur minimum du plénum (mm)	inférieure ou égale à 30 cm
	Site et zone de vent	Site protégé- Zone de vent 2
	Type de plafond	non démontable
	Ossature du système	Fourrures Hydrostil®+ F 530 500h
	Entraxe des ossatures (m)	0,5
	Charge admissible suspente	55 kg
	Fixation au support	2 vis TTPC 35 par suspente

Justificatifs

DTA/DTU : 9/17-1057_V2

Notes

Note générale: Hauteur plafond ≤ 20 m du sol