

Plafonds Ext. abrités - - 1x Glasroc® H Ocean 13 - Fourrure Hydrostil®+ F 530 500h - 0,5 m - - Portée 1,25 m - - dB - Sans Isolant - comprise entre 30 cm et 1,5 m - Site protégé- Zone de vent 1

Description

Les plaques Glasroc® H Ocean sont composées d'un coeur hautement hydrofugé et de parements constitués d'un voile non-tissé à base de fibres de verre insensible à l'humidité, facilement identifiable grâce à leur couleur bleu clair. Elles sont associées aux profilés et accessoires Hydrostil®+ 500h, à l'enduit Placojoint® PR HYDRO et à la bande à joint Hydro Tape.

Domaines d'emploi

Les plafonds extérieurs abrités Glasroc® H Ocean peuvent être mis en oeuvre en France métropolitaine ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer (DROM). La hauteur maximale du plafond extérieur est de 20 m au-dessus du sol. Exemples : sous-face de loggias, de balcons, coursives, préaux, auvents, ...

Performances

| Type | Type solution | Extérieurs abrités |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Parement | | 1x Glasroc® H Ocean 13 |
| Configuration du montage | Support (plancher) | Plancher bois |
| | Hauteur minimum du plénum (mm) | comprise entre 30 cm et 1,5 m |
| | Site et zone de vent | Site protégé- Zone de vent 1 |
| | Type de plafond | non démontable |
| | Ossature du système | Fourrures Hydrostil®+ F 530 500h |
| | Entraxe des ossatures (m) | 0,5 |
| | Charge admissible suspente | 55 kg |
| | Fixation au support | 2 vis TTPC 35 par suspente |

Justificatifs

DTA/DTU : 9/17-1057_V2

Notes

Note générale: Hauteur plafond \leq 20 m du sol

Dispositifs anti-soulèvement : dans le cas de plénums de hauteur comprise entre 30 cm et 1,5 m, pour éviter un soulèvement du plafond en cas de surpression importante due au vent, chaque suspente sera équipée d'un buton constitué d'un montant Hydrostil®+ M48 500h emboîté dans un rail Hydrostil®+ R48 500h

100% SYSTÈME Placo® → 100% Performances GARANTIES Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplatre.

Le présent document, non exhaustif, a pour objectif de synthétiser et résumer les documents techniques de référence qui sont disponibles sur le site internet et via l'assistance technique Placoplatre®. Les illustrations ne sont pas contractuelles ; l'aspect final du système et la teinte des produits peuvent varier.