

Plafonds Très longue portée Megastil® - - 1x Placoflam® BA 15 - Megastil® 140 - 1,2 m - Double- Portée 5,9 m - REI30 - dB - Sans Isolant

Description

Les plafonds Megastil® sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature en acier galvanisé comprenant :

- une ossature primaire de forte épaisseur,
- des accessoires de fixation,
- une ossature secondaire (sur laquelle sont fixés les parements en plaques de plâtre).

Domaines d'emploi

Les plafonds Megastil® permettent de répondre à toutes les problématiques acoustiques, incendie, mécaniques. Le système est particulièrement adapté aux bâtiments de spectacles (cinémas, théâtres), aux grands magasins et aux bâtiments industriels, en neuf comme en rénovation.

Performances

| Type | Type solution | Très longue portée Megastil® |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| Parement | | 1x Placoflam® BA 15 |
| Configuration du montage | Hauteur minimum du plénum (mm) | 340 |
| | Ossature du système | Megastil® 140 |
| | Montants (s ou d) | Double |
| | Entraxe des ossatures (m) | 1,2 |
| | Entraxe ossature secondaire (m) | 0,6 |
| | Suspente | Suspente Megastil® 20 20/30 |
| Résistance au feu | | REI30 |

Justificatifs

Référence PV Resistance au feu : RS 14-083

Notes

Note entretoises: Les ossatures sont disposées selon les entraxes suivant: Fourniture Stil® F530 entraxe 0,6 m + entretoise Stil® Flam entraxe 1,2 m.

Ligne d'entretoises tous les 3m.

Note générale: Flèche 1/500E

Note option membrane: Mise en œuvre d'un pare-vapeur : possible se référer au procès verbal pour plus de détail