

## Plafonds Très longue portée Megastil® - - 3x Placoflam® BA 15 - Megastil® 140 - 1,5 m - Double- Portée 5 m - - dB - Sans Isolant

### Description

Les plafonds Megastil® sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature en acier galvanisé comprenant :

- des accessoires de fixation,
- une ossature secondaire (sur laquelle sont fixés les parements en plaques de plâtre).

### Domaines d'emploi

Les plafonds Megastil® permettent de répondre à toutes les problématiques acoustiques, incendie, mécaniques. Le système est particulièrement adapté aux bâtiments de spectacles (cinémas, théâtres), aux grands magasins et aux bâtiments industriels, en neuf comme en rénovation.

### Performances

Type	Type solution	Très longue portée Megastil®
Parement		3x Placoflam® BA 15
Configuration du montage	Ossature du système	Megastil® 140
	Montants (s ou d)	Double
	Entraxe ossature secondaire (m)	0,5
	Suspente	Suspente Megastil® 20 20/30

### Justificatifs

### Notes

Note entretoises: Les ossatures sont disposées selon les entraxes suivant: Fourniture Stil® F530 entraxe 0,6 m + entretoise Stil® Flam entraxe 1,2 m.

Ligne d'entretoises tous les 3m.

Note générale: Conditions de pression/dépression de 20 dan/m<sup>2</sup> et de flèche 1/500e