

## Plafonds Très longue portée Megastil® - - 1x Placoflam® BA 15 - Megastil® 170 - 1,5 m - Double- Portée 6,5 m - REI30 - dB - Sans Isolant

### Description

Les plafonds Megastil® sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature en acier galvanisé comprenant :

- une ossature primaire de forte épaisseur,
- des accessoires de fixation,
- une ossature secondaire (sur laquelle sont fixés les parements en plaques de plâtre).

### Domaines d'emploi

Les plafonds Megastil® permettent de répondre à toutes les problématiques acoustiques, incendie, mécaniques. Le système est particulièrement adapté aux bâtiments de spectacles (cinémas, théâtres), aux grands magasins et aux bâtiments industriels, en neuf comme en rénovation.

### Performances

Type	Type solution	Très longue portée Megastil®
<b>Parement</b>		1x Placoflam® BA 15
<b>Configuration du montage</b>	<b>Ossature du système</b>	Megastil® 170
	<b>Montants (s ou d)</b>	Double
	<b>Entraxe ossature secondaire (m)</b>	0,5
	<b>Suspente</b>	Suspente Megastil® 20 20/30
<b>Résistance au feu</b>		REI30

### Justificatifs

Référence PV Resistance au feu : RS 14-083

### Notes

Note entretoises: Les ossatures sont disposées selon les entraxes suivant: Fourrure Stil® F530 entraxe 0,6 m + entretoise Stil® Flam entraxe 1,2 m.

Ligne d'entretoises tous les 3m.

Note générale: Flèche 1/500E

Note option membrane: Mise en œuvre d'un pare-vapeur : possible se référer au procès verbal pour plus de détail