

Plafonds Très longue portée Megastil® - Plancher béton ou poutrelle ou hourdis béton - 1x Placoplatre® BA 13 - Megastil® 170 - 1,5 m - Simple- Portée 4,95 m - - dB - Sans Isolant

Description

Les plafonds Megastil® sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature en acier galvanisé comprenant :

- une ossature primaire de forte épaisseur,
- des accessoires de fixation,
- une ossature secondaire (sur laquelle sont fixés les parements en plaques de plâtre).

Domaines d'emploi

Les plafonds Megastil® permettent de répondre à toutes les problématiques acoustiques, incendie, mécaniques. Le système est particulièrement adapté aux bâtiments de spectacles (cinémas, théâtres), aux grands magasins et aux bâtiments industriels, en neuf comme en rénovation.

Performances

| Type | Type solution | Très longue portée Megastil® |
|---------------------------------|--|--|
| Parement | | 1x Placoplatre® BA 13 |
| Configuration du montage | Support (plancher) | Plancher béton ou poutrelle ou hourdis béton |
| | Ossature du système | Megastil® 170 |
| | Montants (s ou d) | Simple |
| | Ossature secondaire | Lisse Megastil® 50/30 |
| | Entraxe ossature secondaire (m) | 0,6 |
| | Suspente | Suspente Megastil® 20 20/30 |
| | Poids admissible du plafond | 15 kg/m ² |

Justificatifs

Notes

Note entretoises: Tous les 3m

Note générale: Conditions de pression/dépression de 20 dan/m² et de flèche 1/500e