

Plafonds Très longue portée Megastil® - - 3x Placoflam® BA 15 - Megastil® 170 - 1,5 m - Simple- Portée 4,8 m - - dB - Sans Isolant

Description

Les plafonds Megastil® sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature en acier galvanisé comprenant :

- des accessoires de fixation,
- une ossature secondaire (sur laquelle sont fixés les parements en plaques de plâtre).

Domaines d'emploi

Les plafonds Megastil® permettent de répondre à toutes les problématiques acoustiques, incendie, mécaniques. Le système est particulièrement adapté aux bâtiments de spectacles (cinémas, théâtres), aux grands magasins et aux bâtiments industriels, en neuf comme en rénovation.

Performances

Type	Type solution	Très longue portée Megastil®
Parement		3x Placoflam® BA 15
Configuration du montage	Ossature du système	Megastil® 170
	Montants (s ou d)	Simple
	Entraxe ossature secondaire (m)	0,5
	Suspente	Suspente Megastil® 20 20/30

Justificatifs

Notes

Note entretoises: Les ossatures sont disposées selon les entraxes suivant: Fourniture Stil® F530 entraxe 0,6 m + entretoise Stil® Flam entraxe 1,2 m.

Ligne d'entretoises tous les 3m.

Note générale: Conditions de pression/dépression de 20 dan/m² et de flèche 1/500e