

**Plafonds Décoratif et acoustique - - 1x Gyptone® Activ'Air® Quattro 47 - - 0,6 m - -  
Portée 5,2 m - - dB - Avec Isolant\* - Hauteur plénum 100 - Coeff. Alpha 0,40 (L)**

## Description

Les plaques Gyptone® Activ'Air®, à hautes performances acoustiques, proposent des perforations élégantes et variées qui en font une source d'inspiration pour de nombreux projets architecturaux.

## Domaines d'emploi

Les effets bénéfiques des plafonds Gyptone® Activ'Air® sur la qualité de l'air intérieur et leurs excellentes performances acoustiques en font la solution idéale pour tous les établissements recevant du public (enseignement, santé, hôtellerie, commerces, bureaux, loisirs).

## Performances

Type	Type solution	Décoratif et acoustique
Isolation	Épaisseur isolant	80 mm
	Poids maxi isolant (kg/m <sup>2</sup> )	2
Configuration du montage	Hauteur minimum du plénum (mm)	100
	Type de plafond	non démontable
	Portée (m)	5.2 m

Description	
Coefficient d'absorption acoustique alpha	0.4

## Justificatifs

Référence RE acoustique : 713-960-0249/3

## Notes

Note générale: Dans le cas d'un plafond autoportant, les ailes inférieures et supérieures du primaire Stil Prim® Tech doivent être fixées au rail Stil Prim® Tech à l'aide de 2x2 vis TRPF13, ceci afin de garantir un bon encastrement en extrémité. Entraxe max de vissage des plaques : 30cm. Cette configuration ne nécessite pas d'ossatures secondaires

L'isolant pourra être de type laine de verre : Isoconfort 35 NU - 80 mm (Saint-Gobain Isover)