

## Plafonds Décoratif et acoustique - - 1x Gyptone® Activ'Air® Quattro 71 - Stil Prim® Tech 90 avec attaches - 1,2 m - - Portée 4,25 m - - dB - Sans Isolant

### Description

Les plaques Gyptone® Activ'Air®, à hautes performances acoustiques, proposent des perforations élégantes et variées qui en font une source d'inspiration pour de nombreux projets architecturaux.

### Domaines d'emploi

Les effets bénéfiques des plafonds Gyptone® Activ'Air® sur la qualité de l'air intérieur et leurs excellentes performances acoustiques en font la solution idéale pour tous les établissements recevant du public (enseignement, santé, hôtellerie, commerces, bureaux, loisirs).

### Performances

Type	Type solution	Décoratif et acoustique
Configuration du montage	Hauteur minimum du plénum (mm)	200
	Type de plafond	non démontable
	Ossature du système	Stil Prim® Tech 90 avec attaches
	Entraxe des ossatures (m)	1,2
	Entraxe ossature secondaire (m)	0,6

Description	
Ratio de la perforation	9
Coefficient d'absorption acoustique alpha	0.55

### Justificatifs

Référence RE acoustique : Estimation

### Notes

Note générale: Dans le cas d'un plafond autoportant, les ailes inférieures et supérieures du primaire Stil Prim® Tech doivent être fixées au rail Stil Prim® Tech à l'aide de 2x2 vis TRPF13, ceci afin de garantir un bon encastrement en extrémité. Entraxe max de vissage des plaques : 30cm