

## Plafonds Décoratif et acoustique - - 1x Gyptone® Activ'Air® Quattro 43 - Stil Prim® Tech 90 avec attaches - 1,2 m - - Portée 4,25 m - - dB - Sans Isolant

### Description

Les plaques Gyptone® Activ'Air®, à hautes performances acoustiques, proposent des perforations élégantes et variées qui en font une source d'inspiration pour de nombreux projets architecturaux.

### Domaines d'emploi

Les effets bénéfiques des plafonds Gyptone® Activ'Air® sur la qualité de l'air intérieur et leurs excellentes performances acoustiques en font la solution idéale pour tous les établissements recevant du public (enseignement, santé, hôtellerie, commerces, bureaux, loisirs).

### Performances

Type	Type solution	Décoratif et acoustique
<b>Parement</b>		Gyptone® Activ'Air® Quattro 43
<b>Configuration du montage</b>	<b>Hauteur minimum du plénum (mm)</b>	200
	<b>Type de plafond</b>	non démontable
	<b>Ossature du système</b>	Stil Prim® Tech 90 avec attaches
	<b>Entraxe des ossatures (m)</b>	1,2
	<b>Entraxe ossature secondaire (m)</b>	0,6

Description	
<b>Ratio de la perforation</b>	18
<b>Coefficient d'absorption acoustique alpha</b>	0.65

### Justificatifs

Référence RE acoustique : Estimation

### Notes

Note générale: Dans le cas d'un plafond autoportant, les ailes inférieures et supérieures du primaire Stil Prim® Tech doivent être fixées au rail Stil Prim® Tech à l'aide de 2x2 vis TRPF13, ceci afin de garantir un bon encastrement en extrémité. Entraxe max de vissage des plaques : 30cm