

## Doublages Placostil® sur montants-1x Placodur® BA 18-Stil® M 36-cm4 - 0,6 m -Double--2,3m- isolant 120-0,31Up -Parpaing creux-EI15

### Description

Les doublages sur ossature métallique Placostil® sur montants sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature métallique autoporteuse et de panneaux de laine minérale. Outre leur fonction d'aménagement intérieur du mur maçonné, ils permettent de renforcer ses caractéristiques thermiques et acoustiques. Cette solution est constituée de la plaque Placodur® BA 18 dont la dureté superficielle a été renforcée par densification du plâtre. Elle offre une forte résistance mécanique. La plaque Placodur® BA 18 possède un carton de couleur jaune et elle est classé A2-s1, d0.

### Domaines d'emploi

Quel que soit l'état du mur, les doublages Placostil® sur montants s'adaptent à tous les types de locaux en neuf comme en rénovation : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), bureaux...

### Performances

| Type de solution         | Type                                     | Stil® M 36               |
|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>Parement</b>          |  | 1x Placodur® BA 18       |
| <b>Isolation</b>         | <b>Type d'isolant</b>                    | Laine minérale           |
|                          | <b>Épaisseur d'isolant</b>               | 120 mm                   |
|                          | <b>Type de mur support</b>               | Parpaing creux           |
|                          | <b>Résistance thermique du support</b>   | 0,23 m <sup>2</sup> .K/W |
|                          | <b>Résistance thermique de l'isolant</b> | 3,75 m <sup>2</sup> .K/W |
|                          | <b>Coefficient Up</b>                    | 0,31                     |
| <b>Ossature</b>          | <b>Montant/Rail ou Cornière</b>          | Stil® M 36 et R 36       |
|                          | <b>Montant simple ou double</b>          | Double                   |
|                          | <b>Entraxe ossature</b>                  | 0,60 m                   |
|                          | <b>Hauteur limite</b>                    | 2,30 m                   |
| <b>Résistance au feu</b> |  | EI15                     |

### Justificatifs

Référence PV Resistance au feu : Estimation Placo®  
DTA/DTU : DTU 25.41

## Notes

---

Note générale: Au-delà de la hauteur maximum correspondant à l'ossature mise en oeuvre, utiliser une patte à scellement pour relier le mur support et l'ossature.

L'isolant pourra être de type laine de verre : GR 32 - 120 mm (Saint-Gobain Isover)