

## Doublages Placostil® sur montants - 2x Placoplatre® BA 25 Activ'Air® - Stil® M 90 - 0,45 m - Simple - H 4m - isolant 100 mm - Brique isolante - EI120

### Description

Les doublages sur ossature métallique Placostil® sur montants sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature métallique autoporteuse et de panneaux de laine minérale. Outre leur fonction d'aménagement intérieur du mur maçonné, ils permettent de renforcer ses caractéristiques thermiques et acoustiques. Cette solution est constituée de 2 plaques Placoplatre® BA 25 Activ'Air® ayant une haute résistance au feu et aux chocs et l'humidité. Elle est particulièrement adaptée à la mise en oeuvre du Concept Hospitalier. De plus la plaque Placoplatre® BA 25 Activ'Air® intègre également l'innovation Activ'Air® qui permet de réduire jusqu'à 70% la concentration de formaldéhyde de l'air ambiant. La plaque Placoplatre® BA 25 Activ'Air® possède un carton de couleur blanc et elle est classé A2-s1, d0.

### Domaines d'emploi

Quel que soit l'état du mur, les doublages Placostil® sur montants s'adaptent à tous les types de locaux en neuf comme en rénovation : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), bureaux...

### Performances

|                      |                                                       |                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Type de solution     | Type solution                                         | Stil® M 90              |
| Isolation            | Type d'isolant                                        | Laine minérale          |
|                      | Épaisseur isolant                                     | 100 mm                  |
|                      | Type de mur support                                   | Brique isolante         |
|                      | Résistance thermique du support (m <sup>2</sup> .K/W) | 1,3 m <sup>2</sup> .K/W |
|                      | Résistance thermique (R)                              | 3.15 mK/W               |
| Ossature             | Coefficient Up                                        | 0.28                    |
|                      | Ossature du système                                   | Stil® M 90 et R 90      |
|                      | Montants (s ou d)                                     | Simple                  |
|                      | Entraxe des ossatures (m)                             | 0,45                    |
| Résistance au feu    |                                                       | EI120                   |
| Résistance aux chocs |                                                       | 120 J                   |

### Justificatifs

Référence PV Resistance au feu : RS 19-105 & 21.1  
DTA/DTU : DTU 25.41

## Notes

---

Note générale: Au-delà de la hauteur maximum correspondant à l'ossature mise en oeuvre, utiliser une patte à scellement pour relier le mur support et l'ossature.

Note incendie: Hauteur maxi 5,05 m (10 m avec appuis intermédiaires et feu côté plaques).

L'isolant pourra être de type laine de verre : GR 32 - 100 mm (Saint-Gobain Isover)

**100% SYSTÈME Placo® → 100% Performances GARANTIES** Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplâtre.

Le présent document, non exhaustif, a pour objectif de synthétiser et résumer les documents techniques de référence qui sont disponibles sur le site internet et via l'assistance technique Placoplâtre®. Les illustrations ne sont pas contractuelles ; l'aspect final du système et la teinte des produits peuvent varier.