

Doublage Acoustique Mince-1x Placo® Phonique Rénomince® 13+20-Profilé Stil® MOB-Carreau plâtre-49dB

Description

Cette solution est constituée d'une plaque Placo® Phonique Rénomince® 13+20. Les panneaux Placo Phonique® Rénomince® sont composés de plaques Placo Phonique® collées en usine sur un isolant laine de verre acoustique. Ce système est à la fois simple, pratique et performant. La plaque Placo® Phonique Rénomince® 13+20 à deux bords amincis, possède une couleur bleue et est classée B-s1, d0.

Domaines d'emploi

Le système Placo® Phonique Rénomince® permet de traiter les problèmes acoustiques dans les bâtiments d'habitation anciens, sans réduction notable des surfaces et volumes habitables. Il se met en œuvre au mur comme au plafond sans préparation particulière des supports. L'efficacité de Placo® Phonique Rénomince® est maximale sur les parois rayonnantes acoustiquement : brique, carreau de plâtre, cloison en mâchefer... Elle est limitée sur les murs lourds et non poreux (béton banché).

Performances

| Type de solution | Type solution | Placo® Phonique Rénomince® |
|------------------|-------------------|--|
| Parement | | 1x Placo® Phonique Rénomince® 13+20 |
| Isolation | Type d'isolant | Laine minérale |
| | Épaisseur isolant | 20 mm |

Justificatifs

Référence RE acoustique : AC 09-26022612

Notes

Note acoustique: Mur + Placo® Phonique Rénomince®

Note support: Le support sera un support vertical - Carreau plâtre 7cm