

Cloisons - 72/48 - 1x Placo® Plume 13 - 1x Placo® Plume 13 - Stil® M 48 - 0,4 - Double - m - 28 dB - 3,45 m - Sans isolant

Description

Les cloisons distributives Placo® Plume 13 sont constituées de plaques de plâtre Placo® Plume 13 de 12,5 mm d'épaisseur vissées sur une ossature en acier galvanisé Placostil®. En simple ou double parement, la gamme de performances obtenues permet de satisfaire aux exigences requises pour un usage en résidentiel. Cette solution est constituée, sur chaque parement, d'une plaque Placo® Plume 13 à deux bords amincis sur chaque parement. Elle allie légèreté (jusqu'à -6kg) et résistance pour habiller la maison des murs aux plafonds en maison et parties privatives des logements collectifs. La plaque Placo® Plume 13 possède un carton de couleur ivoire et elle est classée A2-s1, d0.

Domaines d'emploi

Les cloisons distributives Placo® Plume 13 sont réservées à une utilisation en maisons individuelles et parties privatives des logements collectifs ; en constructions neuves ou en rénovation.
L'utilisation en bâtiment non résidentiel n'est pas visée. En présence d'isolant combustible*, le domaine d'emploi est restreint aux bâtiments d'habitation de 1re, 2e et 3e famille. L'utilisation dans des ouvrages soumis à des exigences parasismiques au sens de l'arrêté du 17 juin 2022 modifié n'est pas visée

Performances

Type	Type de solution	72/48
Épaisseur totale de la cloison		72 mm
Isolation	Type d'isolant	Sans isolant
Ossature	Ossature du système	Stil® M 48 et R 48
	Montants simples ou doubles	Double
	Hauteur limite (m)	3.45 m
Performances acoustiques	Ra (dB) -Affaiblissement acoustique	28 dB
Résistance aux chocs		60 J

Justificatifs

Référence RE acoustique : Simulation Acoustique
DTA/DTU : ATEx 3193-v2