

ATD_A_System_Name

Description

ATS_GFR_SOLUTION_PRODUCT_DESCRIPTION

Domaines d'emploi

ATS_GFR_FIELD_OF_USE

Performances

Type	Type de solution	98/48
Epaisseur totale de la cloison		98 mm
Nombre et type de plaques par parement	Parement 1	1x Placodur® BA 13 + 1x Placoplatre® BA 13
	Parement 2	1x Placodur® BA 13 + 1x Placoplatre® BA 13
Isolation	Type d'isolant	Laine minérale*
	Epaisseur isolant	45 mm
Ossature	Ossature du système	Stil® M 48 et R 48
	Entraxe des ossatures (m)	0,6
	Montants simples ou doubles	Double
	Hauteur limite (m)	3.75 m
Résistance au feu	Protection incendie	EI60
Performances acoustiques	Ra (dB) -Affaiblissement acoustique	47 dB
Résistance aux chocs		120 J

Justificatifs

Référence RE acoustique : ATS_GFR_ACOUSTIC_PV_NUMBER
 Référence PV Resistance au feu : ATS_GFR_FIRE_PV_NUMBER
 DTA/DTU : ATS_GFR_AT_OR_DTU

Notes

ATS_GFR_NOTES
 ATS_GFR_Insulation_note