

Plafonds Sur montants Stil® autoportant - - 1x Placo® Multiconforts - Stil® M 48 et R 48 - 0,6 m- Double - Portée 2,2 m - - dB - Avec Isolant*

Description

Domaines d'emploi

Performances

| Type | Type solution | Sur montants Stil® autoportant |
|---------------------------------|--|--------------------------------|
| Parement | | 1x Placo® Multiconforts |
| Isolation | Épaisseur isolant | 100 mm |
| | Poids maxi isolant (kg/m²) | Entre 6 et 10 |
| Configuration du montage | Type de plafond | non démontable |
| | Ossature du système | Stil® M 48 et R 48 |
| | Montants (s ou d) | Double |
| | Entraxe des ossatures (m) | 0,6 |
| | Portée (m) | 2.2 m |
| | Ligne d'entretoises | Non |

Justificatifs

Notes

Note générale: Fixation rail sur gros-œuvre : 1 fixation tous les 60 cm
 Liaison rail/montant: Vissage ou sertissage des ailes supérieure et inférieure de chaque montant
 Solidarisation des montants doubles: 1 vis TRPF13 tous les 40 cm
 Entraxe de vissage Peaux intérieures: 1 vis TTPC tous les 60 cm sur chacun des montants en quinconce Peau extérieure (visible) 1 vis TTPC tous les 30 cm sur chacun des montants

Poids d'isolant $\leq 10 \text{ kg/m}^2$: Exemples d'isolants compatibles [Saint-Gobain Isover] :
 Laine de verre à souffler : Comblissimo pas limité si $R < 14 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$;
 Laine de verre en rouleau : IBR avec ou sans kraft, Isoconfort 35 avec ou sans kraft : pas limité si $R < 14 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$;
 Isoconfort 32 avec ou sans kraft $\leq 340 \text{ mm}$;
 Isocoton $\leq 340 \text{ mm}$
 Isonat Flex 40 $\leq 240 \text{ mm}$; Flex 55 $\leq 180 \text{ mm}$ [Isonat]