

Plafonds Sur fourrures Stil® F 530 - - 1x Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20 Super - Stil® F 530 et R F 530 - 0,4 m - - Portée m - - dB - Avec isolant*

Description

Les plafonds Placostil® sur fourrures sont constitués de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature métallique Placostil®. Quel que soit le type de support (bois, métal, béton, hourdis) les plafonds Placostil® permettent de répondre à toutes les contraintes :

- de formes : ouvrages horizontaux, inclinés, cintrés, à redents...
- de performances : protection incendie, isolation et correction acoustiques, isolation thermique.

Domaines d'emploi

Les plafonds Placostil® sur fourrure sont adaptés à tous les types de constructions, neuves ou en rénovation : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), locaux industriels et commerciaux, bureaux.

Performances

Type	Type solution	Sur fourrures Stil® F 530
Parement		Rigitone® Edge Activ'Air® 8-15-20 Super
Isolation	Type d'isolant	Laine minérale*
Configuration du montage	Ossature du système	Stil® F 530 et R F 530
	Entraxe des ossatures (m)	0,4
	Suspente	Voir tableau de compatibilités des suspentes

Justificatifs