



Cloisons - Cinéstil® dB / 303 - 1x Placo® Duo'Tech® 25 - 1x Placo® Duo'Tech® 25 + 1x Placo® Phonique BA 13 - High-Stil® 70 - Megastil® - 1.80 m - EI60 - 72 dB - 10.30 m - Laine minérale*

Description

Le système Cinéstil® est constitué de plaques de plâtre Placo® vissées sur une ossature en acier galvanisé à haute résistance mécanique comprenant : • une double ossature primaire constituée de montants High-Stil® simples liaisonnés, • une ossature secondaire en profils minces (lisses Megastil®) sur lesquels sont fixés les plaques. Cette solution sera constituée sur un parement d'une plaque Placo® Duo'Tech® 25, composée de deux parements spécifiques de 13 mm et d'un film acoustique. Elle permet d'atteindre des performances acoustiques exceptionnelles. La plaque Placo® Duo'Tech® 25 possède un carton de couleur bleu et ivoire et elle est classé A2-s1, d0. Et sur l'autre parement d'une plaque Placo® Duo'Tech® 25 et d'une Placo® Phonique, à haute performance acoustique. La plaque Placo® Phonique BA 13 est facilement identifiable par son carton de couleur bleu et elle est classé A2-s1, d0.

Domaines d'emploi

Les cloisons Cinéstil® sont destinées à la séparation de locaux dans les ouvrages grandes hauteurs à forts besoins acoustiques, comme les cinémas, théâtres, salles de spectacle ou bâtiments industriels. La cloison acoustique de grande hauteur Cinéstil® dB / 303 est dédiée aux salles de cinéma dotées d'un son de type THX.

Performances

Type	Cinestil®dB / 303	
Epaisseur totale de la cloison	303 mm	
Nombre et type de plaques par parement	1 ^{er} parement	1x Placo® Duo'Tech® 25
	2 ^{ème} parement	1x Placo® Duo'Tech® 25 + 1x Placo® Phonique BA 13
Espace intérieur (mm)	240.00 mm	
Isolation	Type	Laine minérale*
	Epaisseur de laine minérale	2 x 80 mm
Ossature	Montant/Rail ou Cornière	High-Stil® 70 et Megastil®
	Ossature primaire	High-Stil® 70
	Entraxe montant	1,80 m
	Montant simple ou double	Simple
	Ossature secondaire	Lisse Megastil® 50/30
	Liaison Cinestil®	240 mm
	Entraxe max entre liaison Cinestil®	3,00 m
	Pression sur l'ouvrage (daN/m ²)	15
Hauteurs limites	10,30 m	
Résistance au feu	Protection Incendie	EI60 - R30
Performances acoustiques	R _A	72 dB
Résistance aux chocs		240 J

Justificatifs

Référence RE acoustique :	Simulation AcouS STIFF®
Référence PV Resistance au feu :	RS17-017
DTA/DTU :	Référentiel «cloisons de grande hauteur»

Notes

Flèche 1/240ème. '0,9m max avec plaques Placo® Duo'Tech® 25 en simple peau et mises en œuvre horizontalement/ 1m max avec plaques Placo® Duo'Tech® 25 + plaques Placo® phonique mises en œuvre verticalement Résistance au feu : PV en cours, joints horizontaux en vis-à-vis protégés par les lisses Megastil®, joints verticaux décalés sur une même face et d'une face à l'autre d'1 m mini, boîtiers électriques en applique, R 30 valide pour des poteaux métalliques avec une massivité inférieure ou égale à 187 m-1

*L'isolant pourra être de type laine de verre : Isoconfort 35 - 2x80 mm (Saint-Gobain Isover)