



## Cloisons - Placopan® Premium Marine 50 - - - - - 29 dB - 2.60 m - Sans isolant

### Description

La cloison Placopan® est constituée de panneaux monoblocs, hauteur d'étage, à parements en plaque de plâtre collés en usine sur un réseau alvéolaire en carton et d'accessoires en bois servant à assurer la liaison entre panneaux. Cette solution est constituée de panneaux monoblocs Placopan® Premium Marine 50 composé d'une structure alvéolaire cartonnée et de deux plaques de plâtre hydrofugées. Sa finition Premium lui permet d'éviter l'application d'une couche d'impression. La cloison Placopan® Premium Marine 50 est de couleur blanche.

### Domaines d'emploi

Les cloisons Placopan® sont utilisées dans les bâtiments d'habitation (en neuf ou en rénovation) et dans les zones assimilées des établissements recevant du public (ERP).

### Performances

Type	Placopan® Premium Marine 50	
<b>Epaisseur totale de la cloison</b>	50 mm	
<b>Isolation</b>	<b>Type</b>	Sans isolant
<b>Ossature</b>	<b>Hauteurs limites</b>	2,60 m
<b>Performances acoustiques</b>	<b>R<sub>A</sub></b>	29 dB
<b>Résistance aux chocs</b>	60 J	

### Justificatifs

Référence RE acoustique : PC/PHY/1036-A/639  
DTA/DTU : DTU 25.41

### Notes

Hauteur de sol fini à plafond fini. Résistance au feu : -