



Cloisons - Placopan® 50 Premium - - - - - 29 dB - 2.60 m - Sans isolant

Description

La cloison Placopan® est constituée de panneaux monoblocs, hauteur d'étage, à parements en plaque de plâtre collés en usine sur un réseau alvéolaire en carton et d'accessoires en bois servant à assurer la liaison entre panneaux. Cette solution est constituée de panneaux monoblocs Placopan® Premium 50 composés de deux plaques de plâtre reliées entre elles par une structure alvéolaire cartonnée. Sa finition Premium lui permet d'éviter l'application d'une couche d'impression. La cloison Placopan® 50 est de couleur blanche.

Domaines d'emploi

Les cloisons Placopan® sont utilisées dans les bâtiments d'habitation (en neuf ou en rénovation) et dans les zones assimilées des établissements recevant du public (ERP).

Performances

Type	Placopan® 50 Premium	
Epaisseur totale de la cloison	50 mm	
Isolation	Type	Sans isolant
Ossature	Hauteurs limites	2,60 m
Performances acoustiques	R_A	29 dB
Résistance aux chocs	60 J	

Justificatifs

Référence RE acoustique : PC/PHY/1036-A/639
DTA/DTU : DTU 25.41

Notes

Hauteur de sol fini à plafond fini. Résistance au feu : -