



**Cloisons - 98/48 - 1x Placo® Duo'Tech® 25 Activ'Air® - 1x Placo® Duo'Tech® 25 Marine - Stil® MSP 48-50 - 0.90 m - EI60 - 48 dB - 4.10 m - sans isolant**

### Description

Les cloisons de distribution Placostil® "monoparement" sont constituées de plaques de plâtre Placo® de 90 cm de largeur vissées sur une ossature en acier galvanisé Placostil®. Elles constituent des ouvrages offrant une gamme très étendue de performances, obtenues en variant la nature des plaques, la dimension de l'ossature, ou l'ajout d'un isolant. Cette solution sera constituée sur un parement d'une plaque Placo® Duo'Tech® 25 Activ'Air® composée de deux parements spécifiques de 13 mm et d'un film acoustique, haute dureté superficielle et intégrant l'innovation Activ'Air®. Elle permet d'atteindre des performances acoustiques exceptionnelles tout en réduisant, jusqu'à 70%, la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant. La plaque Placo® Duo'Tech® 25 possède un carton de couleur bleu et ivoire et elle est classé A2-s1, d0. Et sur l'autre parement d'1 plaque Placo® Duo'Tech® 25 Marine composée de deux parements spécifiques de 13 mm et d'un film acoustique qui permet d'atteindre des performances acoustiques exceptionnelles. Cette version marine de la Duo'Tech® 25 permet l'aménagement de pièces humides. La Placo® Duo'Tech® 25 Marine possède un carton de couleur bleu et ivoire et elle est classé A2-s1, d0.

### Domaines d'emploi

Initialement destinées aux milieux hospitaliers, les cloisons Placostil® "monoparement" trouvent également leur place dans tous les locaux où des résistances aux chocs d'occupation importantes ou de hautes performances acoustiques ou de résistance au feu sont exigées.

### Performances

|   |                                 |                                   |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Type</b>                                   | 98/48                           |                                   |
| <b>Epaisseur totale de la cloison</b>         | 98 mm                           |                                   |
| <b>Nombre et type de plaques par parement</b> | <b>1<sup>er</sup> parement</b>  | 1x Placo® Duo'Tech® 25 Activ'Air® |
|   | <b>2<sup>ème</sup> parement</b> | 1x Placo® Duo'Tech® 25 Marine     |
| <b>Isolation</b>                              | <b>Type</b>                     | sans isolant                      |
| <b>Ossature</b>                               | <b>Montant/Rail ou Cornière</b> | Stil® MSP 48-50 et R 48           |
|   | <b>Entraxe montant</b>          | 0,90 m                            |
|   | <b>Montant simple ou double</b> | Double                            |
|   | <b>Hauteurs limites</b>         | 4,10 m                            |
| <b>Résistance au feu</b>                      | <b>Protection Incendie</b>      | EI60                              |
| <b>Performances acoustiques</b>               | <b>R<sub>A</sub></b>            | 48 dB                             |
| <b>Résistance aux chocs</b>                   |                                 | 120 J                             |

## Justificatifs

---

Référence RE acoustique : BEB2.9.6022-2  
Référence PV Résistance au feu : RS11-143 + ext 15/2 & 21/3  
DTA/DTU : 9/14-980\_V1

## Notes

---

Résistance au feu : Performance obtenue avec joints horizontaux en vis à vis non protégés, et boîtiers électriques non protégés décalés, ou protégés en vis-à-vis