



Excellent confort acoustique

GYPTONE® ACTIV'AIR® QUATTRO 46

Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations carrées et 4 bords amincis. Dimensions : 1200 x 2400 mm. Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air.



Bénéfices

- **Finition soignée**

Joints de finition soignée et invisibles

- **Qualité de l'air**

Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 60% de formaldéhyde présent dans l'air intérieur

Description

Couleur	À peindre
Type de bord	4xBA
Poids au m ²	8 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	Plafond décoratif et acoustique non démontable
Type de produit	Plaque

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,50 (L) (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0249/10) 0,55 (L) (avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0249/2)
Forme de la perforation	Carrées régulières
Ratio de perforation	1 %

Références

Numéro DoP	GYP_14190-2-v2
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	CSTB N9/14-985

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H46452400	Gyptone® Quattro 46 13 120/240	3496250247772	Palette de 20 plaques	23,25	0,013	2,4	1,2	J+5/6
H46462400	Gyptone® Quattro 46 BT 13 120/240	3496250441279	Palette de 20 plaques	23,25	0,013	2,4	1,2	Sur demande