



Facile à manipuler et à cintrer

GYPTONE® CURVE ACTIV'AIR® BASE 31

Plaque de plâtre décorative et acoustique sans perforations, à cintrer, de seulement 6,5 mm d'épaisseur et de type de bord B1 (2 bords amincis).



Bénéfices

Gain de temps Plaque de faible épaisseur, facile à cintrer

• **Performance acoustique** Excellente absorption acoustique

Finition soignée Qualité de la finition des joints

Description

Couleur	À peindre
Type de bord	B1
Poids au m ²	6,5 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	7 mm
Épaisseur réelle	6,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	Plafond décoratif et acoustique non démontable
Type de produit	Plaque

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	B-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,15 (L) (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/10) 0,10 (L) (avec Plénum 100 mm et sans Laine minérale - 713-960-0101/1- essai 1) 0,10 (L) (avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/1- essai 2)

Références

Numéro DoP	GYP_14190-5-v2
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H4C352400	Gyptone® Curve Base 31 7 120/240	3496250252653	PaLETTE de 20 plaques	18,72	0,007	2,4	1,2	J+5/6

Info-tri du produit

