



Facile à manipuler et à cintrer

GYPTONE® CURVE ACTIV'AIR® LINE 6

Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations linéaires, à cintrer, de seulement 6,5 mm d'épaisseur et de type de bord B1 (2 bords amincis).



Bénéfices

Gain de temps Plaque de faible épaisseur, facile à cintrer

• **Performance acoustique** Excellente absorption acoustique

Esthétique Élégance du motif à perforations linéaires

Finition soignée Qualité de la finition des joints

Description

Couleur	À peindre
Type de bord	B1
Poids au m ²	6,5 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	7 mm
Épaisseur réelle	6,5 mm
Largeur	1,2 m
Application	Plafond

Caractéristiques techniques

Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	Plafond décoratif et acoustique non démontable
Type de produit	Plaque

Performances

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	B-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,50 (L) (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/12) 0,55 (LM) (avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0249/5)
Forme de la perforation	Linéaire
Ratio de perforation	13 %

Références

Numéro DoP	GYP_14190-5-v2
Norme européenne	EN 14190:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H6C092400	Gyptone® Curve Line 6 7 120/240	3496250252493	PaLETTE de 20 plaques	16,32	0,007	2,4	1,2	J+5/6

Info-tri du produit

