



ENDUIT DE LISSAGE EN PÂTE PLACO® 0,33KG

Enduit de lissage très fin prêt à l'emploi, destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture très soignée.

Bénéfices

Finition soignée

- Finition soignée

Esthétique

- Fort pouvoir couvrant

Productivité chantier

- Ponçage facile
- Excellente glisse

Description

Largeur	0,078 m
---------	---------

Caractéristiques techniques

Général	
Type de produit	Enduit prêt à l'emploi

Références	
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau du peintre, spatule ou lisseuse
Consommation minimum	1 à 1,5 kg / m ² en 2 passes selon la nature du support
Précautions d'emploi	A utiliser entre 5°C et 30°C.
Délai minimum avant finition	De 24 à 48 heures en fonction des conditions climatiques

Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité Hors gel
Durée de conservation (DLU)	12 mois

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
N213SOG16	Lissage pâte Placo* 0,33kg - 216 tu	3496250468573	Palette de 216	0,33	0,21	0,047	0,078	Sur demande

Info-tri du produit