



## ENDUIT DE LISSAGE EN POUDRE PLACO® 1KG

Enduit pelliculaire en poudre. Son fort pouvoir opacifiant et sa très grande finesse permettent d'obtenir une surface parfaitement lisse, blanche et apte à recevoir tous types de revêtements, même les plus exigeants (peinture laquée par exemple).

### Bénéfices

#### Finition soignée

- Finition soignée

#### Esthétique

- Fort pouvoir opacifiant

#### Productivité chantier

- Ponçage facile
- Excellente glisse

### Description

Largeur	0,124 m
---------	---------

### Caractéristiques techniques

#### Général

Taux de gâchage	2,5 l d'eau pour 5 kg de poudre
Type de produit	Enduit en poudre

#### Références

Etiquette Sanitaire	A+
---------------------	----

### Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau du peintre, spatule ou lisseuse
Consommation minimum	1 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur
Précautions d'emploi	A utiliser entre 5°C et 30°C.
Délai minimum avant finition	De 24 à 48 heures en fonction des conditions climatiques.

### Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité Hors gel
Durée de conservation (DLU)	12 mois

### Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
N214C0108	Lissage poudre Placo® 1kg - 108 Bte	3496250468436	Palette de 108 boîtes	1	0,19	0,25	0,124	Sur demande

### Info-tri du produit