



REBOUCHAGE PÂTE PLACO® 0,33KG

Enduit de rebouchage, destiné à la préparation des supports intérieurs avant travaux de peinture ou pose de revêtements muraux légers. Permet de reboucher jusqu'à 5mm.

Bénéfices

Description

| | |
|---------|---------|
| Largeur | 0,078 m |
|---------|---------|

Caractéristiques techniques

Mise en oeuvre

| | |
|------------------------------|--|
| Outils d'application | Couteau du peintre, spatule ou lisseuse |
| Consommation minimum | 1 L de pâte rebouche environ un volume d'un litre. |
| Précautions d'emploi | A utiliser entre 5°C et 30°C. |
| Délai minimum avant finition | 24 à 48 heures |

Logistique

| | |
|-----------------------------|---------|
| Durée de conservation (DLU) | 12 mois |
|-----------------------------|---------|

Références & Conditionnements

| Code article | Nom article | EAN de l'unité de base | Conditionnement | Poids moyen (kg) | Epaisseur (m) | Longueur (m) | Largeur (m) | Délai |
|--------------|--|------------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| N216T3G16 | Rebouchage pâte Placo® 0,33kg - 216 tu | 3496250464964 | Palette de 216 | 0,33 | 0,21 | 0,047 | 0,078 | Sur demande |