



## RIGIDUR® SOL 20

Plaque fibre-plâtre haute dureté pour réalisation de chapes sèches légères, composée de 2 plaques de 10mm assemblées en usine.



### Bénéfices

### Description

Couleur	Crème
Type de bord	BF
Poids au m <sup>2</sup>	24,1 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	20 mm
Epaisseur réelle	20 mm
Largeur	0,5 m
Application	Chape sèche

### Caractéristiques techniques

#### Général

Pare vapeur	Non
-------------	-----

### Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,10 m <sup>2</sup> ·K/W

### Références

DTU de référence:	PL016
Numéro DoP	N/A
Norme européenne	EN 15283-2
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	13/14-1232

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A coller et visser
--------------	--------------------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H97021000	Rigidur® Sol 20 P48	3496250272255	Palette de 48 plaques	18,9	0,02	1,5	0,5	J+5/6