



Pour aplanir les surfaces

SURFENDUIT® DÉGROSSISSAGE 15 KG

Enduit pelliculaire en poudre. La finesse et la blancheur de sa poudre garantissent une finition de qualité standard. Sa forte adhérence et son haut pouvoir garnissant le destinent au rebouchage des trous, fissures et saignées.



Bénéfices

- **Productivité chantier**
Mise en œuvre facile
- **Productivité chantier**
Bonne glisse

Description

Largeur	0,35 m
---------	--------

Caractéristiques techniques

Général

Type de produit	Enduit pelliculaire
-----------------	---------------------

Références

Étiquette Sanitaire	A+
---------------------	----

Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau à enduire
Consommation minimum	1,2 kg/m ² /mm d'épaisseur
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	24 heures

Logistique

Condition de stockage A l'abri de l'humidité

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L40544A3120	Surfenduit® Dégrossi 15kg 36sc	3496250345683	Palette de 36 sacs	15	0,11	0,39	0,35	J+5/6