



Doublage collé en laine de verre pour l'isolation des murs

CALIBEL APV 13HYDRO

Complexe de doublage constitué d'un panneau de laine de verre collée sur une plaque de plâtre hydro de 13 mm avec pare-vapeur



Bénéfices

Solutions

Description

Conductivité thermique	0.034 W/(m.K)
Réaction au feu	F
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Certificat Acermi	04/018/360
Numéro de la DoP	0006-01

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
70746	53	1.15	1,200	2,600	0,000	22		68,6427	C
70748	73	1.75	1,200	2,600	0,000	16		49,9220	C
70750	93	2.35	1,200	2,600	0,000	12		37,4415	B

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
70752	113	2.9	1,200	2,600	0,000	10		31,2012	B

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont livrés sur palettes bois banderolées avec une protection des angles par cornières en carton.

Info-tri du produit
