



Facile à découper et à installer

## CAROPLATRE® HYDRO 5

Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité



### Bénéfices

#### Pièces humides

- Hydrofugé

#### Recyclage certifié

- Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable

#### Facile à transporter (plaque)

- Maniable et peu encombrant

#### Productivité chantier

- Facile à découper

### Description

Poids au m <sup>2</sup>	54.6 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur réelle	50 mm
Matière	Plâtre
Application	Autre Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

## Caractéristiques techniques

Type de produit	Carreau de plâtre hydrofugé	Numéro DoP	CC001
Réaction au feu	A1	Norme européenne	EN 12859:2011
		Etiquette Sanitaire	A+

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
L305103P0240	Caroplatre® Hydro 5 56P	3496252005844	Palette de 56 Pièce(s)	18.196	0.050	0.660	0.505	J+2

## Info-tri du produit

