



Facile à découper et à installer

CAROPLATRE® HYDRO ALVÉOLÉ 7

Carreau de plâtre alvéolé hydrofugé (reprise en eau après 2 h d'immersion < 5 %), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité.



Bénéfices

Pièces humides

- Hydrofugé

Recyclage certifié

- Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable

Facile à transporter (plaque)

- Maniable et peu encombrant

Productivité chantier

- Facile à découper

Description

Poids au m ²	58.1 kg/m ²
Epaisseur réelle	70 mm
Matière	Plâtre
Application	Autre Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

Caractéristiques techniques

Type de produit	Carreau de plâtre hydrofugé et alvéolé	Numéro DoP	CC001
		Norme européenne	EN 12859:2011
Réaction au feu	A1	Etiquette Sanitaire	A+

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
L307353P0240	Caroplatre® Hydro Alvéolé 7 40	3496252006254	Palette de 40 Pièce(s)	19.225	0.070	0.660	0.505	J+2

Info-tri du produit

