



Très haute résistance au feu + A1

GLASROC® F 13

Plaque de plâtre classée A1 à bords francs sans carton et armée de fibre de verre.



CE

Bénéfices

Protection incendie

- Plaque particulièrement destinée à la réalisation de conduits de ventilation et désenfumage verticaux en association avec les carreaux Caroplatre®

Description

Poids au m ²	12.5 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12.5 mm
Matière	Plâtre
Application	Conduit de ventilation et désenfumage Cloison Gaine technique Plafond

Caractéristiques techniques

Pare vapeur	Non	Réaction au feu	A1
Type de plaque	GM-F	Résistance thermique	0.04 mK/W
Type de produit	Plaque de plâtre armée de voiles en fibre de verre	Numéro DoP	GLAS101
		Norme européenne	EN 15283-2:2008+A1:2009
		Etiquette Sanitaire	A

Données environnementales

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
H96102500	Glasroc® F 13 120/250 P32	3496250053434	Palette de 32 Plaque(s)	36.69	0.013	2.500	1.200	J+6

Info-tri du produit

