



photo non contractuelle

Facile à appliquer

GYPFILL® X-RAY PROTECTION

GypFill® X-Ray Protection (ProMix XRoc) est un enduit en pâte prêt à l'emploi spécialement formulé à base de sulfate de baryum. Il est destiné au remplissage et à la finition de tous les joints des plaques Placo® X-Ray Protection (XRoc), qu'elles soient situées en peau intérieure ou extérieure. GypFill® X-Ray Protection est le complément indispensable du système de cloisons sans plomb Placo® X-Ray Protection protégeant des rayons X.

CE

Bénéfices

Prêt à l'emploi

- Enduit prêt à l'emploi spécifique dédié aux plaques Placo® X-Ray Protection (XRoc).

Protection contre les rayons X

- S'utilise pour le remplissage des joints en peaux intérieures, et pour le collage de la bande et la finition en peau extérieure.

Protection contre les rayons X

- Enduit de couleur jaune pour une identification facile sur chantier.

Description

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	Prêt à l'emploi	Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi	Numéro DoP	HP 1016
		Norme européenne	EN 13963:2005

Outils d'application	Couteau à enduire
Consommation minimum	0,4 l/m
Précautions d'emploi	Appliquer sur une surface saine, sèche, propre et dé-poussiérée. La température du support doit être supérieure à +5°C.
Délai minimum avant finition	12 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Délai
H81240000	GypFill® X-Ray Protection 10L	7391578101620	Palette de 33 Seau(s)	20.0	0.230	0.292	J+6

Info-tri du produit