



Design élégant et contemporain

## GYPTONE® ACTIV'AIR® BASE 31 D2

Dalle en plaque de plâtre plein et peinte lisse, de bord D2 (feuilluré) pour le système ossatures cachées avec les ossatures Cross-Lock de Placo®. Dimensions : 600 x 600 mm. Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®.



### Bénéfices

#### Esthétique

- Plafond à l'aspect moderne et élégant
- Système d'ossatures cachées Cross-Lock

#### Gain de temps

- Système très stable et facile à installer

#### Qualité de l'air

- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

### Description

Poids au m <sup>2</sup>	9.2 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12.5 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Blanc

## Caractéristiques techniques

Type de produit	Dalles plâtre pour plafonds démontables	Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
		Norme européenne	EN 14190:2014
Réaction au feu	A2-s1,d0	Etiquette Sanitaire	A+
Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	0,15 (L) ( avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/10) 0,10 (L) ( avec Plénum 100 mm et sans Laine minérale - 713-960-0101/1- essai 1) 0,10 (L) ( avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/1- essai 2)		

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
H43230600	Gyptone® Base 31 D2 13 60/60	3496250305564	PaLETTE de 96 PlaQUE(s)	3.293	0.013	0.600	0.600	J+4

## Info-tri du produit

