



Design élégant et contemporain

## GYPTONE® ACTIV'AIR® BASE 31 E24

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et pleine, de bord E24 (feuilluré), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.



### Bénéfices

#### Esthétique

- Dalle décorative de finition très soignée

**Performance acoustique** Absorption acoustique performante

#### Qualité de l'air

- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

### Description

Épaisseur arrondie de la plaque	10 mm
Épaisseur réelle	10 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Blanc

## Caractéristiques techniques

Type de produit	Dalles plâtre pour plafonds démontables	Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
		Norme européenne	EN 14190:2014
Réaction au feu	A2-s1,d0	Etiquette Sanitaire	A+
Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w$	0,15 (L) ( avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/10) 0,10 (L) ( avec Plénum 100 mm et sans Laine minérale - 713-960-0101/1- essai 1) 0,10 (L) ( avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/1- essai 2)		

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
H43040600	Gyptone® Base 31 E24 10 60/60	3496250289079	Palette de 128 Plaque(s)	2.813	0.010	0.600	0.600	J+6

## Info-tri du produit

