



Design élégant et contemporain

GYPTONE® ACTIV'AIR® LINE 4 D2

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations en ligne et régulières, de bord D2 (feuilluré) pour le système ossatures cachées avec les ossatures Cross-Lock de Placo®. Dimensions : 600 x 600 mm.



Bénéfices

Esthétique

- Plafond à l'aspect moderne et élégant
- Système d'ossatures cachées Cross-Lock

Gain de temps

- Système très stable et facile à installer

Qualité de l'air

- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

Description

Poids au m ²	7.5 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Épaisseur réelle	12.5 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Blanc

Caractéristiques techniques

Type de produit	Dalles plâtre pour plafonds démontables	Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
		Norme européenne	EN 14190:2014
Réaction au feu	A2-s1,d0	Etiquette Sanitaire	A+
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,70 (L) (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 32715-1) 0,65 (LM) (avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 32715-6)		
Forme de la perforation	Lignes régulières		
Ratio de perforation	18		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
H40470600	Gyptone® Line 4 D2 13 60/60	3496250305588	Palette de 96 Plaque(s)	2.702	0.013	0.600	0.600	J+4

Info-tri du produit

