


Design élégant et contemporain

GYPTONE® ACTIV'AIR® POINT 11 A

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations rondes et régulières, de bord A (franc), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.



Bénéfices

Esthétique

- Dalle décorative aux perforations rondes élégantes

Performance acoustique Absorption acoustique performante

Qualité de l'air

- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

Description

Poids au m ²	7.6 kg/m ²
Épaisseur arrondie de la plaque	10 mm
Épaisseur réelle	10 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Blanc

Caractéristiques techniques

Type de produit	Dalles plâtre pour plafonds démontables	Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
		Norme européenne	EN 14190:2014
Réaction au feu	A2-s1,d0	Etiquette Sanitaire	A+
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,7 (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - Estimation) 0,65 (avec Plénum 200 mm et sans Laine minérale - Estimation)		
Forme de la perforation	Rondes régulières		
Ratio de perforation	12		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
H41120600	Gyptone® Point 11 A 10 60/60	3496250247369	Palette de 128 Plaque(s)	2.438	0.010	0.600	0.600	J+2

Info-tri du produit

