




Design élégant et contemporain

GYPTONE® ACTIV'AIR® QUATTRO 20 E24

Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations carrées et régulières, de bord E24, permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.



Bénéfices

Esthétique

- Dalle décorative aux perforations carrées élégantes

Performance acoustique Absorption acoustique performante

Qualité de l'air

- Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

Description

Épaisseur arrondie de la plaque	10 mm
Épaisseur réelle	10 mm
Matière	Plâtre
Application	Plafond
Voile acoustique	Noir

Caractéristiques techniques

Type de produit	Dalles plâtre pour plafonds démontables	Numéro DoP	GYP_14190-1-v2
		Norme européenne	EN 14190:2014
		Etiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	A2-s1,d0		
Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,80(L) (avec Plénum 300 mm et 80 mm Laine minérale - 32715-3) 0,65(LM) (avec Plénum 100 mm et 80 mm Laine minérale - 713-960-0101/4) 0,7 (avec Plénum 200 mm et sans Laine minérale - Estimation)		
Forme de la perforation	Carré		
Ratio de perforation	18		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
H42040600	Gyptone® Quattro 20 E24 10 60/60	3496250289123	Palette de 128 Plaque(s)	2.24	0.010	0.600	0.600	J+4

Info-tri du produit

