



Le rouleau isolant haute performance invisible teinté dans la masse, pour une finition esthétique parfaite, idéale pour les bardages ajourés ou translucides

## ISOFAÇADE NOIR 32R

Rouleau en laine de verre semi-rigide noir revêtu d'un voile de verre



### Bénéfices

#### MISE EN OEUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- Excellente tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne
- Isolant roulé, pour une mise en oeuvre rapide

#### PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- Effets nuagés par transparence évités, y compris dans les points singuliers et découpes
- Bonne résistance au mouillage accidentel lors de la pose
- Confort thermique en hiver comme en été

#### TRÈS FAIBLE MASSE COMBUSTIBLE RAPPORTÉE SUR LA FAÇADE

### Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif | Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le non résidentiel | Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée

### Description

Conductivité thermique	0.032 W/(m.K)
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	< 3
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15.0
Certificat Acermi	02/018/106

Numéro de la DoP

0001-16

## Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
83070	45	1.4	1,200	13,000	1,000	12	12	187,2075	B
83104	60	1.85	1,200	9,500	0,000	12		136,8301	B
83069	100	3.1	1,200	7,000	0,000	12		100,8403	B

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés puis roulés et conditionnés sous film polyéthylène et livrés sur palette bois banderolée.

## Info-tri du produit

