



L'isolant avec voile noir pour une finition esthétique pour les bardages ajourés ou translucides

ISOFAÇADE VOILE NOIR 35R

Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre noir



Bénéfices

MISE EN OEUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- Grand confort de pose grâce au voile
- Bonne tenue mécanique pour une manipulation aisée par une seule personne
- Isolant roulé, pour une mise en oeuvre rapide

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- Confort thermique en hiver comme en été

UN ISOLANT INCOMBUSTIBLE AVEC UN CLASSEMENT FEU A1

- Très faible masse combustible rapportée sur la façade

Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif | Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le non résidentiel

Description

Conductivité thermique	0.035 W/(m.K)
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	< 3
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7.0
Certificat Acermi	08/018/542
Numéro de la DoP	0001-14

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
12700	100	2.85	0,600	5,500	2,000	60	30	198,0198	C
12701	120	3.4	0,600	4,700	2,000	60	30	169,2047	B
12702	140	4.0	0,600	4,000	2,000	60	30	143,9885	B
12703	160	4.55	0,600	4,000	2,000	48	24	115,1908	C
12706	180	5.1	0,600	3,500	2,000	48	24	100,7980	C
12704	200	5.7	0,600	3,200	2,000	48	24	92,1659	C

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Info-tri du produit

