



L'idéal pour une pose confort en 1ère couche entre chevrons

ISOLANT COMBLES AMÉNAGÉS CONFORT

Rouleau en laine de verre semi-rigide doux au toucher



Bénéfices

ROULEAU DE FAIBLE ÉPAISSEUR EN GRANDE LONGUEUR

- Idéal pour les doubles couches
- Isolant conditionné en grande longueur pour faciliter la mise en œuvre
- Rouleau fortement comprimé pour faciliter la manutention

CONFORT DE POSE

- Une laine douce au toucher, facile à découper et à manipuler

UN LIANT BIOSOURCÉ

- Liant issu des industries céréalière et sucrière

SEMI-RIGIDITÉ ET TENUE MÉCANIQUE

- Calage entre chevrons et maintien dans la charpente facilités par la très bonne tenue mécanique
- Manipulation aisée par une seule personne grâce à la semi-rigidité du rouleau

Solutions

Isolation sous chevrons en une couche

Description

Conductivité thermique	0.035 W/(m.K)
Réaction au feu	A2-s1,d0
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	7.0

Certificat Acermi 03/018/340
Numéro de la DoP 0001-09

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
16165	100	2.85	1,200	5,500	0,000	1		6,6007	B

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Info-tri du produit

